

E U C - 075 S 050 S S P X X X X

产品系列	1位字母																	修改版本	2位数字			
E	室外LED驱动器																	00	标准品			
L	室内LED驱动器																	xx	修改产品			
N	非隔离LED驱动器																					
输入范围	1位字母																		客制品编号	2位字母或数字		
U	90-305Vac																		00	标准品		
W	90-264Vac																		xx	客制品		
L	90-132Vac																					
H	176-264Vac																					
S	249-528Vac																					
T	312-528Vac																					
输出类型	1位字母																		外壳	1位字符		
V	恒压输出																		-	室外产品		
C	恒流输出																		A	室外新壳		
D	数字式可调恒流输出																		M	室内驱动, 金属壳		
A	自适应型输出																		P	室内驱动, 塑料壳		
																			E	室内驱动, 塑料壳带端子		
																			T	室内驱动, 长条形塑料壳		
																			L	室内驱动, 长条形金属壳		
																			R	室内驱动, 圆形塑料壳		
																			D	裸板, 分体式		
																			O	裸板, 圆形或球泡灯用型		
																			K	裸板, 长条形		
																			W	独立式室内驱动, 塑料壳带端子		
																			F	细长型金属壳		
输出功率	3位数字																			输入线材	1位字母	
150	150W																			S	UL线, 两线输入	
075	75W																			T	UL线, 三线输入	
1W5	1.5W																			D	VDE线, 两线输入	
																				V	VDE线, 三线输入	
No. of Outputs	1位字母																				调光方式	1位字母
S	单路																				S	非调光
D	双路																				R	可控硅调光
T	三路																				D	0-10V调光
Q	四路																				T	定时调光
P	五路																				M	可编程定时调光
H	六路																				C	PWM与0-10V同时兼容
																					A	最大电流可调带0-10V调光
																					B	Dali调光
																					F	分段调光
																					W	PWM调光
输出电压/输出电流	3位数字																					
500	500V	999	9.99A																			
050	50V	105	1050mA																			
2V5	2.5V	035	350mA																			